



# STARTER+ INDOOR



# STARTER+ INDOOR



## Points forts

- ✓ **NOUVEAUTÉ** : Système de fixation centrale pour colliers
- LED SMD Full Black pour un meilleur contraste
- Dispersion thermique
- Protection des angles
- Calibration/module
- Maintenance avant / arrière
- Qualité/prix
- Curve (-5° / 0 / +5°)
- Carte Novastar A8S HDR+18bits

	P2.6	P2.9
<b>Module LED</b>		
Pitch (mm)	2.6	2.97
Type LED	<b>SMD 1515 Full Black</b>	<b>SMD 2121 Full Black</b>
Taille module (L x H) en mm	250x250	
Résolution module (px)	96 x 96	84 x 84
Densité pixels (px/m <sup>2</sup> )	147.456	112.896
Luminosité (cd/m <sup>2</sup> )	1 200	
Fréquence de rafraîchissement (Hz)	≥ 3 840	≥ 3 840
<b>Dalle LED</b>		
Dimensions cabinet (LxHxP) en mm	500 x 500 x 68	
Résolution dalle (px)	192 x 192	168 x 168
Châssis curve	Aluminium/Acier inoxydable	
Maintenance	Avant/Arrière	
Poids (kg/dalle)	8	8
Consommation moy/max (W/h/dalle)	68/168	68/168
<b>Paramètres techniques</b>		
Angle de vision (H°/V°)	150°/150°	150°/150°
Distance de lisibilité mini conseillée (m)	2	3
Carte de réception	Intégrée – Dernière génération ( <b>Nova A8S HDR+ 18 bits</b> )	
Température de fonctionnement	-20°C ~ +60°C	
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%	
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation	
Indice de protection	IP20 Avant / IP43 Arrière	
Connections	Signal et alimentation <b>Neutrik</b>	
Certifications	CE-TUV-Rohs-DEEE-EMC	
Durée de vie à 50% luminosité	> 100 000 h	
Garantie	5 ans retour atelier	

# STARTER+ INDOOR

## Description

S'équiper de STARTER + devient un jeu d'enfant tant son assemblage est facile. Quelle que soit la taille de votre écran LED, la gamme STARTER + s'adapte à vos besoins:

- Pitch fin : 2,6/2,9
- Protection des angles
- Pièces d'assemblage intégrées permettant de courber l'écran (  $-5^{\circ}$  /  $0$  /  $+5^{\circ}$  )
- Système central d'accroche pour les colliers de fixation

L'ensemble des produits de la gamme STARTER+ INDOOR est garanti 5 ans.



## Applications

